

 FICHA TÉCNICA



SIMILAR RUGOSO

Revestimiento acrílico impermeable y decorativo para fachadas

Descripción

Revestimiento formado a base de copolímeros acrílicos en dispersión, extenders seleccionados y pigmentos estables. Especialmente indicado para la protección y decoración de superficies de construcción dando un acabado de aspecto rugoso.

Aplicaciones

Al exterior: Fachadas y otros paramentos. Patios de luces.
Al interior: cajas de escalera. Locales públicos.

Propiedades

- Impermeable al agua de lluvia.
- Permite la transpiración del soporte.
- Efecto antimoho.
- Fácil aplicación, no salpica ni gotea.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales de construcción.
- Insaponificable.
- Elevada resistencia a la intemperie.
- Resistente a los roces y desgastes (lavable).

Modo de empleo

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
La superficie a pintar deberá ser consistente, estar seca y limpia, y no tener polvo, grasa, restos de pinturas viejas mal adheridas, eflorescencias, etc.
Además la superficie deberá tener poro y no estar hidrofugada.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
Se sirve ya preparado para el uso, en forma de producto ligeramente tixotrópico. Antes de aplicar remover bien el producto.
En superficies nuevas se debe aplicar previamente un sellador como COTEFILM IMPRIMA CIÓN o un fondeo con REVETÓN LISO de color parecido al del acabado, diluido un 30% con agua.
Aplicar el SIMILAR RUGOSO puro o rebajado con un máximo del 10% de agua.
No aplicar SIMILAR RUGOSO si se prevé lluvia antes de dos horas después de aplicado.
En superficies viejas eliminar la pintura en mal estado, hasta el soporte sano, y proceder como en superficie nueva. Si la pintura está bien adherida y en buen estado limpiar y aplicar normalmente el SIMILAR RUGOSO.

El rendimiento aproximado de producto es de $2m^2/l$ en dos capas.



Condiciones ambientales y del soporte

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas inferiores a 5º C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

Herramientas

SIMILAR RUGOSO se aplica con rodillo o pistola, y rodillo alveolar o cepillo picador para el grabado.
La limpieza de las herramientas se realiza con agua abundante inmediatamente después de su empleo.

Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

Apto para uso doméstico.
No apto para uso infantil. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Presentación

Envases metálicos de 15 l.
Colores:
En sistema tintométrico RCS: 50+300 colores de la carta de fachadas
En nuevo sistema tintométrico COLORBOX: 60+315 nuevos colores de la carta de fachadas PROYECTA.

Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

Datos técnicos (producto en seco)

Ligante: Copolímeros acrílicos
Viscosidad (20ºC): 175.000 ± 25.000 cps
Densidad (20ºC): 1,60 ± 0,02 kg/l
pH: 8 ± 1
Sólidos en peso: 70% ± 2%
Opacidad (100 micras): > 90%
Blancura CIE: > 80%
Tiempo de secado:
- Al tacto: 2 horas
- Total: 24 horas

Acabado: Rugoso Mate
Aspecto: Pasta tixotrópica



Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.